

Instructions d'utilisation d'



L'IGOAL EST DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT POUR LE FOOT

1. DÉROULLER IGOAL DU SAC SUR UNE SURFACE PLANE.
2. ASSUREZ QUE LE FILET N'EST PAS PRIT DANS LES TUYAUX ET CONNECTEURS.
3. UTILISER LA POMPE FOURNIE (**ET UNIQUEMENT CET POMPE**) ATTACHER À LA VALVE QUI SE TROUVE SUR LE CÔTÉ DE L'IGOAL (À L'ARRIÈRE DE TYPE CANTILEVER SUR LES PLUS GRANDES TAILLES) FAIRE EN SORTE QUE LE ROBINET EST TOURNÉ DANS LE SENS **ANTI-HORAIRE**.
4. METTEZ LES PIEDS SUR L'EMPLACEMENT DES PIEDS DE CHAQUE CÔTÉ DE LA POMPE POUR PLUS DE STABILITÉ.
5. GONFLER POUR ENV. 20-30 POMPES (DANS DES CONDITIONS NORMALES) ET VISSER LE CAPUCHON DE LA VALVE DE RETOUR SUR SERRÉ APRÈS L'INFLATION.
6. LEVER L'IGOAL DOUCEMENT ET EN POSITION VERTICAL SUR LES PLUS GRANDES ARÊTES, IL SE PEUT QUE CELA NÉCESSITE 2 PERSONNES.
7. ASSUREZ-VOUS QUE L'IGOAL EST FIXER EN TOUT TEMPS PAR LE BIAIS DU SYSTÈME D'ANCRAGE APPROPRIÉS FOURNIS - DÉTAILS CI-DESSOUS.
8. SI FIXATION SUR GAZON – S.V.P UTILISER LES PIQUETS FOURNIS - ATTACHER LES PIQUETS À L'AVANT ET L'ARRIÈRE. SUR LES PLUS GRANDES TAILLES AVEC CANTILEVER - PLACER 2 PIQUETS CHEVAUCHENT UN PAR DESSUS L'AUTRE SUR LES CHEVILLES NOIR DU CANTILEVER.
9. SI LA FIXATION EST SUR D'AUTRES SURFACES QUE LE GAZON C'EST-À-DIRE, LE BÉTON OU À L'INTÉRIEUR ET GAZON ARTIFICIEL- S.V.P UTILISER LES SACS À CONDITION QU'ELLE SOIT ENTIÈREMENT REMPLI DE SABLE AFIN D'EN ASSURER LA RÉPARTITION DU POIDS - PLACER LES SACS DE SABLE SUR LES DEUX CÔTÉS. SUR DE PLUS GRANDES TAILLES PLACER ÉGALEMENT UN SAC DE SABLE SUR CHAQUE CANTILEVER NOIR COMME CI-DESSUS.
10. UNE FOIS EN POSITION AJOUTER UN PEU PLUS D'AIR À L'AIDE DE LA POMPE FOURNIE JUSQU'À LA PRESSION REQUISE.
11. APRÈS UTILISATION, ASSUREZ-VOUS QUE LA ZONE EST DÉGAGÉE DE TOUT OBSTACLE ET QU'IL Y A PERSONNES AVANT DE DÉFLATION.
12. RETIREZ TOUS LES PIQUETS OU LES SACS DE SABLE APRÈS LA DÉFLATION.
13. POUR DÉGONFLER L'IGOAL - TOURNER LA SOUPAPE PLEINEMENT DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE ET POUSSER POUR LIBÉRER L'AIR - L'IGOAL TOMBERA SUR LE SOL.
14. TOURNER LE CLAPET DANS LE SENS ANTI-HORAIRE POUR EMPÊCHER L'AIR DE REVENIR DANS L'IGOAL.
15. IL EST RECOMMANDÉ POUR AIDER À L'EMBALLAGE QUE LA POMPE EST À NOUVEAU SOIT FIXÉE AU ROBINET ENTIÈREMENT TOURNÉ DANS LE SENS **HORAIRE** ET POMPER À PLUSIEURS REPRISES POUR ENLEVER TOUT RÉSIDU D'AIR.
16. PLACER IGOAL SUR LA SECTION DEROULANTE DU SAC.
17. ROULER SOIGNEUSEMENT L'IGOAL DANS LE SAC, METTER LA POMPE PAR DESSUS, FERMER-LE, APRÈS QUE TOUTE PIÈCES SAILLANTES SOIT À L'INTÉRIEUR DU SAC.
18. IL N'Y A PAS DE LA MAINTENANCE À FAIRE SUR LES PIÈCES TANT QU'ELLES NE SONT PAS SOUMIS À UN MAUVAIS TRAITEMENT OU MANIPULÉ DE FAÇON IMPRUDENTE.

GARANTIE

Ce produit est garanti pendant 12 mois à compter de la date d'achat contre tout dysfonctionnement matériel ou de main-d'œuvre. Durant cette période il sera gratuitement remplacée à condition que:

- Le défaut ne se limite pas au filet;
- Le produit retourné au fournisseur initial avec la preuve d'achat conformément à la procédure de réclamation décrite sur www.redyset.com;
- Le produit a été acheté par l'utilisateur et n'a pas été utilisé pour des fins d'embauche;
- Le produit n'a pas été mal utilisé ou manipulé de façon imprudente;
- Des réparations n'ont pas été tentées;